

recostal® Bewehrungsanschluss Sondertypen

2024.01.25_01_DE

				
Typ SG	Typ SKG	Typ SKB	Typ S2G	Typ SKG-v
				
SRG	Typ SKB-v	Typ S2v	Typ S2G-v	Typ SB
				
SWQ	Typ SHQ	Typ SWv	Typ S2H	Typ SK2H
				
Typ SKR	Typ BITUM	Typ ACTIV		

Die recostal® Bewehrungsanschlüsse bieten eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten zwischen Bügeltyp (Bügelform) und Profilbreite. Durch den Einsatz der recostal® Bewehrungsanschlüsse werden somit für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle optimale, kraftschlüssige Verbindungen erstellt. Bei der Herstellung von Sondertypen sind Abhängigkeiten zwischen Stabdurchmesser, Stababstand und Kastenbreite zu berücksichtigen.

Produkteigenschaften

- Standardlänge: 1,25 m (auf Anfrage bis zu 2,2 m)
- Fugenkategorie „verzahnt“ nach Eurocode 2
- Schnelle Montage
- RSH-Activ mit beidseitiger Activstreifen verfügbar
- Sondertypen und -größen auf Anfrage
- Bewehrungsstahl B500B, B500B-FI, CARES, B500C, B500SP, B550B

Technische Daten

- Material: Verzinktes Stahlblech
- Blechdicke: 0,5 mm
- Elementlänge: 125 cm
- Φ (Stabdurchmesser) = 8 – 16 mm
- b (Bügelbreite) = 6 – 30 cm
- s (Stababstand) = 10 – 30 cm
- D (Kastenbreite) = 8 – 32 cm
- l_0 (Übergreifungslänge) = 11 – 65 cm
- v (Vertikale Biegelänge) = 6 – 100 cm
- Weitere Größen auf Anfrage

Montage

- Vor dem Einbau der Bewehrungsanschluss ist die Lage der Bügel im Kasten zu prüfen und ggf. zu korrigieren.
- Der recostal® Bewehrungsanschluss sind an der vorgesehenen Position auf der Schalung gegen Verschieben beim Betonieren zu sichern. Hierfür können abhängig von der Schalung Nägel oder Magnete verwendet werden.
- Der Blechdeckel kann nach dem Lösen der Fixierungsbänder einfach abgezogen und entsprechend entsorgt werden. Lose und überstehende Betonreste müssen mit entsprechendem Werkzeug entfernt werden.
- Anschließend können die Bewehrungsseisen in dem Verwahrkasten entsprechen der erforderlichen Position zurückgebogen werden (hierbei sind die Vorgaben des entsprechenden Landes zu berücksichtigen).

Sonstiges

Die Elemente werden eingeschweißt und auf Paletten verpackt.

Zulassungen

- CARES
- ITB – KOT
- KIWA - BY
- MFPA (RSH-Activ)

Produktvarianten

- recostal® Bewehrungsanschluss RSH
- recostal® Bewehrungsanschluss RSV
- recostal® Bewehrungsanschluss VHQ
- recostal® Bewehrungsanschluss RSH-Activ

Arbeitsschutz

Schutzhandschuhe tragen