

RECOSTAL® 2000 / 2000 F

2000_2000F_AS_2025.06_02_d

Position	Menge/ Einheit	Einh.- Preis	Gesamt
1.0001a	Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke		
	Lieferung einer Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECOSTAL® Abschalelementen aus trapezprofiliertem Streckmetall, Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm. Einbau nach Herstellervorgaben. Bauteildicke:cm Abschalhöhe:cm Fabrikat: RECOSTAL® 2000 (Höhen bis 40cm) RECOSTAL® 2000GT (H = 41-150cm) RECOSTAL® 2000GTZ (Höhen über 150cm) <i>oder gleichwertig</i> Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich Concrete Technologies lfdm€€		
1.0001b	Abdichtung mit zusätzlichem Bentonitquellband als Zulage		
	Zulage zur Vorposition für die Lieferung einer zusätzlichen Abdichtung mittels Bentonit-Quellband. Einbau nach Herstellervorgaben. Fabrikat: Waterstop RX101 <i>oder gleichwertig</i> Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH Geschäftsbereich Concrete Technologies lfdm€€		

1.0001c

Abdichtung mit zusätzlichem Injektionsschlauch als Zulage

Zulage zur Vorposition für die Lieferung einer zusätzlichen Abdichtung mittels Injektionsschlauch (ein- oder mehrkanalig).
Einbau nach Herstellervorgaben.

Fabrikat: () CONTEC® Trioject Injektionsschlauch (3-Kanal Injektion)
() CONTEC® Superject Injektionsschlauch (1-Kanal Injektion)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€

1.0002

Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit Fugenblech, unbeschichtet

Lieferung einer Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECASTAL® Abschalelementen aus trapezprofilierem Streckmetall, Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm, mit integriertem Fugenblech.
Einbau nach Herstellervorgaben.

Bauteildicke:cm
Abschalhöhe:cm
Fugenblech B/t:mm/.....mm

Fabrikat: RECASTAL® 2000F (Höhen bis 40cm)
RECASTAL® 2000GTF (Höhen von 41-130cm)
RECASTAL® 2000GTZ (Höhen über 130cm)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€

1.0003a

Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit Fugenblech mit Bitumenstoß

Lieferung einer Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECASTAL® Abschalelementen aus trapezprofilierem Streckmetall Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm, mit integriertem Fugenblech mit Bitumenstoß („contaflex“). Einbau nach Herstellervorgaben.

Bauteildicke:cm
Abschalhöhe:cm
Fugenblech B/t:mm/.....mm

Fabrikat: RECOSTAL® 2000F / contaflex-Stoß (Höhen bis 40cm)
RECOSTAL® 2000GTF/contaflux-Stoß (Höhen von 41-130cm)
RECOSTAL® 2000GTZ / contaflux-Stoß (Höhen über 130cm)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€

1.0003b

Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit Fugenblech mit Bitumenbeschichtung

Lieferung einer Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECOSTAL® Abschalelementen aus trapezprofiliertem Streckmetall Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm, mit integriertem Fugenblech mit beidseitiger bituminöser Beschichtung („contaflux“). Einbau nach Herstellervorgaben.

Bauteildicke:cm
Abschalhöhe:cm
Fugenblech B/t:mm/.....mm

Fabrikat:
RECOSTAL® 2000F / contaflux-Beschichtung (Höhen bis 40cm)
RECOSTAL® 2000GTF / contaflux-Beschichtung (Höhen von 41-130cm)
RECOSTAL® 2000GTZ / contaflux-Beschichtung (Höhen über 130cm)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€

1.0004a

Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit Fugenblech mit Aktivstoß

Lieferung einer Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECOSTAL® Abschalelementen aus trapezprofiliertem Streckmetall, Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm, mit integriertem Fugenblech mit Bentonitstoß („contaflexactiv“). Einbau nach Herstellervorgaben.

Bauteildicke:cm
Abschalhöhe:cm
Fugenblech B/t:mm/.....mm

Fabrikat:
RECOSTAL® 2000F / contaflexactiv- Stoß (Höhen bis 40cm)
RECOSTAL® 2000GTF / contaflexactiv- Stoß (Höhen von 41-130cm)

RECOSTAL® 2000GTZ / contaflexactiv- Stoß (Höhen über 130cm)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€

1.0004b

Abschalung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit Fugenblech mit Aktiv-Beschichtung

Lieferung einer Abschalung und Abdichtung der Arbeitsfuge Sohle / Sohle oder Decke / Decke mit selbsttragenden RECOSTAL® Abschalelementen aus trapezprofilierem Streckmetall, Fugenkategorie „verzahnt“ nach DIN EN 1992-1-1; EC 2, Sickentiefe 2,5 cm, mit integriertem Fugenblech mit einseitiger contaflexactiv Vollbeschichtung (Bentonit). Einbau nach Herstellervorgaben.

Bauteildicke:cm
Abschalhöhe:cm
Fugenblech B/t:mm/.....mm

Fabrikat:
RECOSTAL® 2000F / contaflexactiv-Beschichtung (Höhen bis 40cm)
RECOSTAL® 2000GTF / contaflexactiv-Beschichtung (H = 41-130cm)
RECOSTAL® 2000GTZ / contaflexactiv-Beschichtung (Höhen über 130cm)
oder gleichwertig

Hersteller: DYWIDAG-Systems International GmbH
Geschäftsbereich Concrete Technologies

.....lfdm€€