



RECOSTAL® 1000 AFB

2024.08_01_PL



RECOSTAL® 1000 AFB szalunki tracone używane do wykonywania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych. W celu zachowania większej sztywności, w przypadku wyższych elementów, konstrukcja nośna wykonana jest z kratownic oraz odciągów. Uszczelnienie może być w postaci blach uszczelniających pokrytych aktywnym bentonitem, bitumem lub innego rodzaju powłoką uszczelniającą.

Główne cechy

- W pełni samonośna konstrukcja w wysokości do 130 cm jako RECOSTAL® 1000 AFB GT, powyżej jako RECOSTAL® 1000 AFB GT-Z
- Profil trapezowy zgodny z EUROKOD 2
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu
- Instalacja bez użycia dźwigu
- Narożniki produkowane na specjalne zamówienie

Dane techniczne

- Materiał: siatka cięto-ciągniona wykonana z blachy czarnej
- Grubość siatki: standard 0,7 mm
- Wysokość elementu: na zamówienie
- Długość elementu: 225 cm
- Pakowanie: ostreczowana paleta

- Konstrukcja wsporcza: kratownica / kratownica + odciaży
- Przechowywanie: produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej przerwy roboczej, pod dolnym zbrojeniem należy umieścić RECOSTAL® Spacecon lub betonowy dystans odpowiadający dolnej otulinie prętów zbrojeniowych. RECOSTAL® 1000 AFB należy przymocować do prętów zbrojeniowych przy pomocy drutu wiązałkowego lub spawu. Następnie, w specjalnie przygotowane miejsce należy wsunąć blachę uszczelniającą. Zakład pomiędzy kolejnymi elementami szalunku wynosi min. 5 cm i należy go zabezpieczyć drutem wiązałkowym lub blachowkrętami. Nad górnym zbrojeniem instalujemy RECOSTAL® DFS lub osadzamy drewnianą kantówkę. Po zakończeniu betonowania i związaniu mieszanki betonowej, drewnianą kantówkę usuwamy.

Produkty uzupełniające

- RECOSTAL® Spacecon
- RECOSTAL® DFS
- CONTEC® contaflexactiv ACR / AC, Bituflex BR / B, ConStic, ContecSeal

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 1000 GT
- RECOSTAL® 1000 GT-Z
- RECOSTAL® 1000

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępowaniem technicznym