

RECOSTAL® Keyboard XL/XL-D

2024.09_01_PL



RECOSTAL® Keyboard XL jest przeznaczony do tworzenia przerw roboczych w posadzkach i płytach przemysłowych z kontrolowanym pęknięciem wzdłuż przerwy. Profil trapezowy tworzy wręb zapobiegający klawiszowaniu. Aby uzyskać złącze o wyższej nośności na siły ścinające, RECOSTAL® Keyboard XL może zostać wyposażony w trzpienie dylatacyjne. Dostępny wariant RECOSTAL® Keyboard XL-D służy do tworzenia przerw dylatacyjnych.

Główne cechy

- Profil trapezowy
- Szybki montaż
- Specjalne typy i wysokości na życzenie
- Regulacja wysokości za pomocą stopki KBS
- Możliwość trzpieni, osłonek i otworów
- Powstała rysa na około 3 mm
- Dla wariantu RECOSTAL® Keyboard XL-D, dylatacja standardowa 1 cm

Specyfikacja techniczna

- Materiał: Ocynkowana stal
- Standardowa długość: 300 cm
- Dylatacja: Styropian 1 cm (inne wymiary na życzenie)
- Pakowanie: Ostreczowana paleta
- Wysokość = 120-265 cm
- Dostępność: Na zamówienie

Typ Keyboard	Typ stopki	Wysokość [mm]	Wysokość płyty [mm]
XL 150	KBS 150	120	150
XL 180	KBS 180	145	180
XL 200	KBS 200	165	200
XL 250	KBS 250	215	250
XL 300	KBS 300	265	300

Instalacja

Stopki KBS należy rozłożyć w rozstawie około 1.00 m (należy zwrócić uwagę na naklejkę z strzałką określającą kierunek) i przymocować za pomocą kołków i/lub zaprawy. Następnie należy włożyć RECOSTAL® Keyboard w ramki stopek, dostosować wysokość i kolejne elementy układać na zakład który jest łączony za pomocą plastikowych wkrętów które są dołączone przy dostawie. Ostatnim krokiem jest jeżeli jest ewentualne nałożenie nakładek PVC.

Produkty uzupełniające

- Nakładka PVC typ 75E
- Nakładka PVC typ 120E
- Nakładka PVC typ 95P
- Osłonka do trzpieni, PVC, Ø 16 mm
- Osłonka do trzpieni, PVC, Ø 20 mm
- Trzpień Ø 16 mm
- Trzpień Ø 20 mm
- Stopka KBS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® Keyboard XLS/XLS-D
- RECOSTAL® Keyboard XLV/XLV-D
- RECOSTAL® Keyboard XLW/XLV-D
- Prefabrykowane łączniki Krzyżowe lub T-owe

Bezpieczeństwo/Zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.