

# conSTIC 150 Fugenblech

2024.03.05\_01\_DE



conSTIC 150 - Fugenblech mit beidseitiger, elastischer Spezialbeschichtung

## Produkteigenschaften

- Dauerhafte, innenliegende Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugen in WU-Betonkonstruktionen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau gegen drückendes und nicht drückendes Wasser
- Zugelassen gemäß abP bis 20 m (2,0 bar) Wassersäule, geprüft bis 50 m Wassersäule
- Fugenaufweitung bis 1,0 mm (geprüft bis 50 m Wassersäule)
- Wasserwechselzonen geeignet
- Dichtwirkung durch Sperrdichtung mittels Fugenblech und durch optimalen Haftverbund der Spezialbeschichtung zum Beton
- Höchste Sicherheit der Stoßverbindungen der Fugenbleche durch den selbstklebenden Überlappungsstoß

## Technische Daten

- Ausführungsart: 150 mm beschichtetes, verzinktes Stahlblech  
Gesamtdicke mit Beschichtung ca. 0,9 mm
- Elementlänge: 2,00 m
- Beschichtung: beidseitiger, elastischer, drucksensibler Spezialkleber

- Schutzfolien: beidseitig

## Montage

- Das conSTIC 150 Fugenblech auf der Bodenplattenbewehrung aufsetzen und die geteilte Schutzfolie des 1. Betonierabschnittes entfernen sowie am
- Den Montagebügel MBA23 im Abstand von ca. 75 cm (mind. 1 Bügel/m) aufschieben und mit Draht an der Bewehrung fixieren.
- Beachten Sie dabei die Einbindetiefe von mindestens 3 cm in die Bodenplatte bzw. den 1. Betonierabschnitt. Die maximale Einbindetiefe soll nicht größer als 7,5 cm sein.
- Die Stoßausbildung der Fugenbleche erfolgt durch eine 5 cm Überlappung. Hierzu die Schutzfolie am den Kontaktstellen entfernen bzw. zurückschlagen und die Fugenbleche fest aneinanderdrücken. Danach den Fugenblechstoß durch Aufschieben der dazugehörigen Stoßklammer sichern.
- Ecken bauseits durch einfaches Umbiegen der Fugenbleche erstellen.
- conSTIC 150 Fugenbleche mit fehlender oder beschädigter Beschichtung dürfen nicht verarbeitet werden.

## Zulassungen

- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

## Sonstiges

- Verpackungseinheit: stabile Holzkiste à 50 St. L = 2,00 m inkl. 50 St. Stoßklammern 100/95,
- Lagerung: trocken in Originalverpackung lagern, max. 24 Monate

## Zubehör

- Stoßklammer KS23 (optional, separat bestellen)
- Montageklammer MBA23 (optional, separat bestellen)

## Produktvarianten

- conSTIC 80 – Fugenblech ohne Fuß; L= 200 cm
- conSTIC 150F – Fugenblech mit Fuß; L= 200 cm
- conSTIC 150R – Fugenblech ohne Fuß; auf Rolle #
- Kombinierbar mit recostal® Abschalelementen

## Arbeitsschutz

- Schutzhandschuhe tragen

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.