

conSTIC 150R Fugenblech

2024.03.05_01_DE



conSTIC 150R - Fugenblech auf Rolle mit beidseitiger, elastischer Spezialbeschichtung

Produkteigenschaften

- Dauerhafte, innenliegende Abdichtung von Arbeits- und Sollrissfugenfugen in WU-Betonkonstruktionen im Hoch-, Tief- und Ingenieurbau gegen drückendes und nicht drückendes Wasser
- Zugelassen gemäß abP bis 20 m (2,0 bar) Wassersäule, geprüft bis 50 m Wassersäule
- Fugenaufweitung bis 1,0 mm (geprüft bis 50 m Wassersäule)
- Wasserwechselzonen geeignet
- Dichtwirkung durch Sperrdichtung mittels Fugenblech und durch optimalen Haftverbund der Spezialbeschichtung zum Beton
- Höchste Sicherheit der Stoßverbindungen der Fugenbleche durch den selbstklebenden Überlappungsstoß

Technische Daten

- Ausführungsart: 150 mm beschichtetes, verzinktes Stahlblech; Gesamtdicke mit Beschichtung ca. 0,9 mm
- Elementlänge: 10 m, 15 m, 20 m auf Rolle
- Beschichtung: beidseitiger, elastischer, drucksensibler Spezialkleber
- Schutzfolien: beidseitig

Montage

- Das conSTIC 150R Fugenblech und auf der Bodenplattenbewehrung ausrollen. Den Montagebügel MBA23 aufschieben im Abstand von ca. 75 cm (mind. 1 Bügel/m) und mit Draht fixieren.
- Beachten Sie dabei die Einbindetiefe von mindestens 3 cm in die Bodenplatte. Die maximale Einbindetiefe soll nicht größer als 7,5 cm sein.
- Die Stoßausbildung der Fugenbleche erfolgt durch eine 5 cm Überlappung. Hierzu die Schutzfolie am Überlappungsbereich zurückschlagen und die Fugenbleche fest aneinanderdrücken. Dann den Fugenblechstoß durch Aufschieben des Montagebügel MBA23 oder mit einer Stoßklammer sichern.
- Die beidseitige, mittig geteilte Schutzfolie erst vor der Betonage des jeweiligen Betonierabschnittes entfernen.
- Ecken bauseits durch einfaches Umbiegen der Fugenbleche erstellen
- conSTIC 150R Fugenbleche mit fehlender oder beschädigter Beschichtung dürfen nicht verarbeitet werden.

Zulassungen

- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Sonstiges

- Lieferung als Rollenware 10 m, 15 m oder 20 m
- Lagerung: trocken in Originalverpackung lagern, max. 24 Monate

Zubehör

- Stoßklammern Montageklammer 3/70 oder KS23 (separat bestellen)
- Montageklammer MBA23 (separat bestellen)

Produktvarianten

- conSTIC 80 – Fugenblech ohne Fuß; L= 200 cm
- conSTIC 150 – Fugenblechmit ; L= 200 cm
- conSTIC 150F – Fugenblech mit Fuß
- Kombinierbar mit recostal® Abschalelementen

Arbeitsschutz

- Schutzhandschuhe tragen

Diese Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir ggf. Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.