

CONTEC® contaflexactiv

2024.02_01_PL



CONTEC® contaflexactiv blachy uszczelniające z aktywną warstwą bentonitową, które służą do zapewnienia pełnej szczelności przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych.

Warianty

- ACR - Blacha uszczelniająca w rolce
- AC - Blacha uszczelniająca bez stopki
- ACF - Blacha uszczelniająca ze stopką montażową

Główne cechy

- Blacha uszczelniająca z aktywną warstwą bentonitu
- Szczelność przerwy roboczej do 0,5 MPa przy stałe działającym ciśnieniu a także przy zmiennym
- Aktywny bentonit został przebadany na ciągłą szczelność przerwy roboczej nawet po okresie suszenia
- Warstwa aktywnego bentonitu jest zabezpieczona folią biodegradowalną zabezpieczającą przed przedwczesnym pęcznieniem
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu

Dane techniczne

- Materiał uszczelniający: aktywny bentonit
- Grubość bentonitu: 2,00 mm
- Materiał: blacha ocynkowana
- Grubość blachy: standard 0,7 mm
- Wysokość elementu: 80; 100; 125; 165; 200; 250 mm



- Długość elementu: odcinki proste 2.25 mb, rolka 9 mb
- Pakowanie: karton, ostreczowana paleta
- Przechowywanie: Produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Nie przechowywać na słońcu, produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej przerwy roboczej, na górnej warstwie zbrojenia stawiamy blachę uszczelniającą CONTEC® contaflexactiv z aktywnym bentonitem. W zależności od wybranego wariantu produkt montujemy:

ACR / AC - stabilizowany jest przy pomocy klamer stabilizujących KA8/18/3 lub KA 8/25/3, zakład pomiędzy blachami uszczelniającymi wynosi 10 cm i jest zabezpieczony przy pomocy klamry KA 18/3.

ACF - w stopce zaginamy specjalne blaszki o pręty zbrojeniowe, zakład pomiędzy blachami uszczelniającymi wynosi 10 cm i jest zabezpieczony przy pomocy klamry KA 18/3.

Połączenie z taśmami PVC odbywa się przy pomocy łącznika skrętnego CONTEC® contaflexactiv ACB.

Produkty uzupełniające

- CONTEC® contaflexactiv ACB
- CONTEC® contaflexactiv ACS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 1000 F
- CONTEC® contaflexactiv MSA
- Tie-Pipe activ

Dokumenty odniesienia

Materiał uszczelniający aktywny bentonit:

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2021/1731 wydanie 1
- MFPA Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.