


RECOSTAL® 2000 GT

2024.03_01_PL



RECOSTAL® 2000 GT szalunki tracone używane do wykonywania przerw roboczych w konstrukcjach żelbetowych. W celu zachowania większej sztywności, konstrukcja nośna wykonana jest z kratownic.

Główne cechy

- W pełni samonośna konstrukcja w wysokości do 150 cm
- Profil trapezowy zgodny z EUROKOD 2
- Dodatkowa konstrukcja wsporcza jest niepotrzebna
- Szybka instalacja
- Niski koszt transportu
- Instalacja bez użycia dźwigu
- Narożniki produkowane na specjalne zamówienie

Dane techniczne

- Materiał: siatka cięto-ciągniona wykonana z blachy czarnej
- Grubość siatki: standard 0,7 mm (dostępne są również grubości 1,5 mm; 1,0 mm)
- Wysokość elementu: na zamówienie
- Długość elementu: 225 cm
- Pakowanie: ostreczowana paleta
- Element wsporczy: kratownica
- S (Space) = 4 cm
- Przechowywanie: produkt należy przechowywać w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi. Produkt powinien być składowany pod zadaszeniem.

Instalacja

W miejscu projektowanej przerwy roboczej, pod dolnym zbrojeniem należy umieścić RECOSTAL® Spacecon lub betonowy dystans odpowiadający dolnej otulinie prętów zbrojeniowych. RECOSTAL® 2000 GT powinien zostać przymocowany do prętów zbrojeniowych przy pomocy spawu, ewentualnie powinny zostać dołożone pręty zbrojeniowe do których przymocujemy kratownice. Zakład pomiędzy kolejnymi elementami wynosi min. 5 cm i należy go zabezpieczyć drutem wiązałkowym. Nad górnym zbrojeniem instalujemy RECOSTAL® DFS lub osadzamy drewnianą kantówkę. Po zakończeniu betonowania i związaniu mieszanki betonowej, drewnianą kantówkę usuwamy.

Produkty uzupełniające

- RECOSTAL® Spacecon
- RECOSTAL® DFS

Produkty powiązane

- RECOSTAL® 2000
- RECOSTAL® 2000 D
- RECOSTAL® 2000 Z
- RECOSTAL® 2000 F
- RECOSTAL® 2000 GT-Z
- RECOSTAL® 2000 GTF
- RECOSTAL® 2000 GTF-Z

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne

Okulary ochronne

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.