

RECOSTAL® DFI-DFA

2024.02_01_PL



RECOSTAL®DFI-DFA szalunek tracony wykonany z blachy ocynkowanej i prętów gładkich oraz dodatkowych wzmocnień, w zależności od wysokości, w postaci kratownicy lub prętów gładkich. Umożliwia szalowanie przerwy dylatacyjnej wraz z precyzyjnym ułożeniem taśmy uszczelniającej PVC zewnętrznej oraz wewnętrznej w tym samym czasie. W przypadku tego produktu możliwe jest wylanie obustronne mieszanki betonowej.

Główne cechy

- Samonośny
- Możliwość modyfikacji produktu
- Stalowa blacha gładka oraz pręty gładkie dostosowane do taśmy uszczelniającej zewnętrznej – ilość zależna od wysokości
- Wysokość produkowana pod zamówienie
- Specjalne kształtki, przejścia oraz wyprowadzenia do ścian produkowane wg projektu
- Szybka instalacja
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Możliwość tworzenia pełnych systemów do płyt fundamentowych oraz ścian i stropów

Dane techniczne

- Materiał: ocynkowana blacha gładka, pręty gładkie Ø8 mm
- Grubość: standard 0,7 mm
- Materiał wypełniający – EPS, XPS, Rockwool (inne wg projektu)
- Wysokość produktu: wg zamówienia
- Długość produktu: 225 cm i 220 cm
- Pakowanie: na ostreczowanej palecie

Instalacja

W miejscu planowanej przerwy dylatacyjnej należy rozwinąć oraz umiejscowić taśmę zewnętrzną uszczelniającą PVC, instalując ją zgodnie z wytycznymi producenta. RECOSTAL® DFI-DFA należy zainstalować nad kanałem taśmy, kotwiąc szyny elementu do podłoża. Kolejne elementy łączą się ze sobą przy pomocy blach łączących oraz blachowkrętów. Następnie należy rozwinąć oraz umiejscowić taśmę uszczelniającą PVC, instalując ją zgodnie z wytycznymi producenta. Zainstalować górną część RECOSTAL® DFI-DFA, obie części należy odpowiednio sztywno połączyć drutem wiązałkowym lub przy pomocy spawów po obu stronach prętów. Kolejne elementy łączą się ze sobą przy pomocy blach łączących oraz blachowkrętów. Górną listwę usuwalną należy zdjąć po odpowiednim utwardzeniu betonu, następnie wypełnić szczelinę masą dylatacyjną.

Produkty uzupełniające

- Taśmy PVC
- Trzpień dylatacyjny Ø16, Ø20, Ø25 mm
- Osłony plastikowe na trzpień dylatacyjny Ø16, Ø20, Ø25 mm

Produkty powiązane

- RECOSTAL® DFI
- RECOSTAL® DFI 1000W
- RECOSTAL® DFI 1000S
- RECOSTAL® DFA
- RECOSTAL® DFA 1000W
- RECOSTAL® TF

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne.

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.