

contec® contaflexactiv

2024.03.10_01_DE



contec® contaflexactiv Fugenblech mit aktiver Bentonitbeschichtung zur Abdichtung von Arbeitsfugen in WU-Baukonstruktionen gegen drückendes und nicht drückendes Wasser.

Produkteigenschaften

- zugelassen gemäß abP bis 20 m (2,0 bar) Wassersäule, geprüft bis 50 m Wassersäule
- Wasserwechselzonen geeignet
- 2-fache Dichtwirkung durch Sperrdichtung und Quelldichtung
- aktive Quelldichtung durch contaflexactiv-Bentonitbeschichtung

Technische Daten

- Ausführungsart: verzinktes Stahlblech mit oder ohne Winkelfuß incl. Befestigungslaschen, 100 x 0,70 mm (ACF 100), 125 x 0,70 mm (ACF125)
- Elementlänge: 2,25 m
- Beschichtungen: einseitige, vollflächige Natrium-Bentonit-Beschichtung d = ca. 2 mm
- Schutzfolien: a) vollflächige, selbstauflösende, transparente Schutzfolie
b) rote Schutzfolienstreifen auf Teilbereichen der Beschichtung

Montage

- Das Fugenblech mittels der Befestigungslaschen auf der Bodenplattenbewehrung fixieren (contaflexactiv-Beschichtung zur Wasserseite).
- Die Einbindetiefe in die Bodenplatte bzw. in den ersten Betonierabschnitt ist auf dem Element markiert; **Mindestmaß t = 3 cm**.
- Fugenblechübergänge und Stöße: Fugenbleche 10 cm überlappen und mit der zugehörigen Stoßklammer Typ KA 18/3 sichern.
- Die roten Schutzfolienstreifen auf dem Fugenblech werden **nicht** abgezogen.
- Die farblose Schutzfolie löst sich während der Betonaushärtung selbst auf.
- Ecken sind bauseits durch einfaches Umbiegen des Fugenbleches von Hand zu erstellen.
- Beschädigungen der Beschichtung können bauseits problemlos mit dem contaflexactiv-Streifen ACS (separat bestellen) behoben werden.

Sonstiges

- Verpackungseinheit: Karton à 10 Stück L = 225 cm incl. 10 Stück Stoßklammern KA18/3
- Lagerung: trocken lagern und vor starker Sonneneinstrahlung schützen

Prüfzeugnisse

- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)

Produktvarianten

- ACR - Fugenblech auf Rolle
- AC - Fugenblech ohne Fuß
- ACF - Fugenblech mit Fuß
- CFS - Stoßfugenblech für Elementwandabdichtung
- CFE - Eckfugenblech für Elementwandabdichtung

Produktkombinationen

- recostal® 1000FAS: Abschalelement mit contaflexactiv-Fugenblech
- recostal® 2000FAS/recostal® 2000GT-FAS: Abschalelement mit contaflexactiv-Fugenblech
- MSA: Sollrissfugenschiene mit contaflexactiv-Beschichtung ACB contaflexactiv-Fugenbandanschluss
- ACS 100, ACS 50: contaflexactiv-Beschichtung, selbstklebend, auf Rolle

Arbeitsschutz

- Schutzhandschuhe tragen