

RECOSTAL® DFI

2024.02_01_PL



RECOSTAL® DFI szalunek tracony wykonany z blachy ocynkowanej oraz prętów gładkich. Umożliwia szalowanie przerwy dylatacyjnej wraz z precyzyjnym ułożeniem taśmy uszczelniającej PVC w tym samym czasie. W przypadku tego produktu możliwe jest wylewanie obustronne mieszanki betonowej.



Główne cechy

- Samonośny do 70 cm – element standardowy
- Możliwość modyfikacji produktu w celu zwiększenia samonośności
- Stalowa blacha gładka, kątowniki wzmacniające oraz pręty dostosowane do taśmy uszczelniającej wewnętrznej – ilość zależna od wysokości
- Wysokość produkowana pod zamówienie
- Specjalne kształtki, przejścia oraz wyprowadzenia do ścian produkowane wg projektu
- Szybka instalacja
- Instalacja nie wymaga dźwigu
- Możliwość tworzenia pełnych systemów do płyt fundamentowych, ścian oraz stropów

Dane techniczne

- Materiał: ocynkowana blacha gładka, pręty gładkie Ø8 mm
- Grubość: standard 0,7 mm oraz 1,2 mm dla niskich elementów
- Materiał wypełniający – EPS, XPS, Rockwool (inne wg projektu)
- Wysokość produktu: wg zamówienia
- Długość produktu: 225 cm i 220 cm
- Pakowanie: na ostreczowanej palecie

Instalacja

Dolną część elementu RECOSTAL® DFI należy ułożyć w miejscu planowanej przerwy dylatacyjnej oraz zakotwić do chudego betonu. Następnie należy rozwinąć oraz umiejscowić taśmę uszczelniającą PVC, instalując ją zgodnie z wytycznymi producenta. Zainstalować górną część RECOSTAL® DFI, obie części należy odpowiednio sztywno połączyć drutem wiązałkowym lub przy pomocy spawów po obu stronach prętów. Kolejne elementy łączą się ze sobą przy pomocy blach łączących oraz blachowkrętów. Górną listwę usuwalną należy zdjąć po odpowiednim utwardzeniu betonu, następnie wypełnić szczelinę masą dylatacyjną.





Produkty uzupełniające

- Taśmy PVC
- Trzcienie dylatacyjne Ø16, Ø20, Ø25 mm
- Osłony plastikowe na trzcienie dylatacyjne Ø16, Ø20, Ø25 mm

Produkty powiązane

- RECOSTAL® DFI 1000W
- RECOSTAL® DFI 1000S
- RECOSTAL® DFA
- RECOSTAL® DFI-DFA
- RECOSTAL® TF

Bezpieczeństwo/zalecenia*

Rękawice ochronne.

*Zalecenia dotyczące zastosowania i końcowego wykorzystania naszych produktów opierają się na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu w zakresie produktów prawidłowo przechowywanych, obsługiwanych i stosowanych w normalnych warunkach. Żadna gwarancja w odniesieniu do wartości handlowej lub przydatności do określonego celu, ani żadna odpowiedzialność wynikająca z jakiegokolwiek stosunku prawnego, nie może być wywnioskowana ani z tych informacji, ani z żadnych innych oferowanych porad. Użytkownik powinien polegać na własnych informacjach i testach w celu określenia przydatności produktu do zamierzonego zastosowania. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji informacji w związku z postępem technicznym.